Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ)

HELZ

www.helz.ua

НАСОСЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

тел.: +38 (057) 732-44-72 email: pump@helz.ua

ПОЛИВНЫЕ НАСОСЫ

«БОЦМАН»

серия БЦ

Оригинальные насосы БЦ защищены голограммой.

Легендарный поливной насос за свою надежность, неприхотливость и долговечность заслуживший звание «народного».

Известны случаи бесперебойной работы насоса на протяжении 40 лет, в течение которых, кроме замены сальников, не потребовалось никакого ремонта.

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Электродвигатель собственной разработки и производства
- В случае поломки – несложный ремонт
- Оснащены уникальным граффито-керамическим уплотнением, благодаря чему, полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
- Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
- Наработка на отказ – 20.000 часов

Внимание!

У аналогов и подделок:

! Несмотря на внешнюю схожесть, подделки и аналоги уступают оригиналу по техническим характеристикам - меньшая скорость закачки и глубина всасывания воды

! Аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос

! Низкое качество материала корпуса и рабочего колеса приводит к их скорому изнашиванию

! Максимальная наработка на отказ - 10.000 часов

Параметры	БЦ 0.8-20	БЦ 1.1-20	БЦ 1.2-20*	БЦ 1.6-20*
Номинальный напор, м	20	20	20	20
Максимальный напор, м	22	22	22	22
Номинальная объёмная подача, м³/ч	2,88	3,96	4,32	5,76
Максимальная объёмная подача, м³/ч	5,6	6,75	7,35	8,68
Вакуумметрическая высота всасывания, м	8	8	8	8
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,6	0,73	0,7	0,86
Номинальное напряжение, В	190-230	220	220	220
Масса, кг	7,13	11/10,5	8,6	9,5

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

www.helz.ua

HELZ

HELZ

серия БЦПП

Новая линейка скважинных насосов ХЭЛЗ. Оригинальная запатентованная конструкция.

ЧЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАПОРА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. ЛИНЕЙКА НАСОСОВ ВЫПУСКАЕТСЯ В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ С УЧЕТОМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ.

- Цельный корпус из нержавеющей стали с встроенными высоконадежными элементами питания и защиты. Конденсаторная коробка в корпусе.
- Двигатель надежно защищен от воды по корпусу и валу двойным каскадом уплотнений.
- Комплексная защита от перегрузок от ведущего немецкого производителя («Thermik»).
- Высокий пусковой момент обеспечивает надежный и уверенный запуск при напряжении 90-130 В.
- Надежно работает при перепадах напряжения от 160 до 250 В.
- Высокая устойчивость к коррозии и износостойкость при перекачивании воды с содержанием твердых механических примесей до 100 г/м3.
- Экономит электроэнергию благодаря сниженным механическим и электрическим потерям, за счет малой массы насоса.
- Снижены затраты на установку благодаря выходному патрубку диаметром 1".
- Удобный и легкий монтаж
- Высокая ремонтопригодность.
- Походит все (электрические и гидравлические) требуемые испытания, что обеспечивает честность реальных характеристик насоса.

Параметры	БЦПП 0.5-20	БЦПП 0.5-30	БЦПП 0.5-40	БЦПП 0.5-50	БЦПП 0.5-60	БЦПП 0.5-70
Номинальная объёмная подача, м³/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Максимальная объёмная подача, м³/ч	3	3	3	3	3	3
Номинальный напор, м	20	30	40	50	60	70
Максимальный напор, м	30	46	60	75	90	100
Мощность, кВт	0,49	0,63	0,86	0,98	1,08	1,2
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Диаметр насоса, мм	106	106	106	106	106	106
Длина электронасоса, мм	503	563	648	724	798	843
Масса без кабеля, кг	5,6	6,1	7,2	7,5	8,9	9,2

Оригинальные насосы БЦПП защищены голограммой.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КОРМОВ

ИКОР-03 / 04 / 05 / 06

Оригинальные кормоизмельчители защищены голограммой.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Надежный экономичный электродвигатель собственной разработки и производства
- Качественные комплектующие
- В случае поломки - несложный ремонт
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ

- Измельчают различные виды зерна и кормов вплоть до початков кукурузы
- Комплектуются рядом насадок и набором сит (для различных фракций помола)
- Ножи молоткового типа из высокопрочной конструкционной стали и круговое расположение сит

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Легкая и быстрая смена ножей и сит
- Выключатель установлен прямо на корпусе двигателя
- Конечный выключатель предотвращает включение двигателя при снятой передней стенке в процессе смены ножей и сит, что исключает травматизм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- На 30% меньше потребление электроэнергии, чем у аналогов и подделок

Внимание!

У аналогов и подделок:

! Производитель часто не известен
! Двигатель постороннего неизвестного производителя не пригодный к ремонту
! За счет конструктивных недостатков хуже качество переработки зерна и кормов
! Бункер меньшего объема, изготовлен из пластика
! Отсутствует выключатель на корпусе

Параметры:	ИКОР-03		ИКОР-04	Комбайн ИКОР-05*			ИКОР-06	
	зерно	сочные корнеплоды	зерно	зерно	сочные корнеплоды	початки кукурузы	зерно	початки кукурузы
Производительность, кг/ч	до 150	до 550	150-180	180	600	75	120/150	72
Фракция помола / измельчения, мм	не более 2,6	не более 5,0	не более 2,6	не более 2,6			не более 3	не более 3
Напряжение, В	220 ±10%	220 ±10%	220 ±10%	220 ±10%			220 ±10%	
Мощность двигателя, rВт	1.25	0.7	1.35	1.35			1.35	
Частота вращения, об/мин	2830	1420	3000	3000			3000	
Режим работы	продолжительный							
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	527x310x524		522x310x335	524x310x335			522x310x335	
Масса, кг	22		14	17,2			15	

*Так же измельчает стебельчатые корма.

Отпечатано в типографии Вольф www.wolf.ua